

atelier sedap / LIGHTING

3075 / Base 660 Design Atelier Sedap



Poids
2.5 Kg

Orientation
↑ ↓

Applique architecturale Sucre LED 60 en plâtre HD.
Eclairage LED direct/indirect avec diffuseur en PMMA (inférieur satiné et supérieur transparent)





FINITIONS

Plâtre naturel	Peinture acrylique	Plâtre naturel et inclusions	Teintes				
AA	BB	YM	YE	YC	GO	AO	TO
Teintes et inclusions		GM	AE	TC			

SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCES	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
3075_31	LED COB - alimentation non dimmable 2 x 18.4W / 400mA / 3000°K / IRC90	

3075_32	<p>Flux lumineux : 2860 lm direct + 2860 lm indirect</p> <p>LED COB - alimentation non dimmable</p> <p>2 x 18.4W / 400mA / 2700°K / IRC90</p> <p>Flux lumineux : 2860 lm direct + 2860 lm indirect</p>	
3075_33	<p>LED COB - alimentation non dimmable</p> <p>2 x 18.4W / 400mA / 4000°K / IRC90</p> <p>Flux lumineux : 2860 lm direct + 2860 lm indirect</p>	
3075_..V2	<p>Option Led COB avec alimentation dimmable (DALI-DSI-PushDim-Ready2MainsTM)</p>	